



СЕРИЯ UT10 / СЕРИЯ UT20

Современные карманные цифровые мультиметры

Карманные цифровые мультиметры

UT10A/UT20B



UT10A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные функции	Диапазон	Наилучшая точность
		UT10A
Постоянное напряжение	400мВ/4В/40В/300В	±(0.8%+1)
Переменное напряжение	4В/40В/300В	±(1.2%+3)
Сопротивление	400Ом/4кОм/40кОм/ 400кОм/4МОм/40МОм	±(1%+2)
Емкость	4нФ/40нФ/400нФ/ 4мкФ/40мкФ/200мкФ	±(4%+3)
Частота	10Гц – 100 кГц	±(0.5%+3)
Специальные функции		
Автоматический выбор предела измерения		✓
Коэффициент заполнения	0.1% – 99.9%	✓
Проверка диодов		✓
Прозвонка цепей		✓
Режим относительных измерений		✓
Фиксация данных на дисплее		✓
Полноэкранный дисплей		✓
Автоотключение		✓
Индикация разряженной батареи		✓
Входное сопротивление при измерении постоянного напряжения	Около 10МОм	✓
Максимальное показание дисплея	3999	✓



UT20B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные функции	Диапазон	Наилучшая точность
		UT20B
Постоянное напряжение	200мВ/2000мВ/20В/ 200В/300В	±(1.5%+2)
Переменное напряжение	200В/300В	±(2.5%+15)
Постоянный ток	2000мкА/20мА/200мА	±(2.5%+10)
Сопротивление	200Ом/2000Ом/20кОм/ 200кОм/2000кОм	±(2.5%+5)
Специальные функции		
Проверка батарей	1.5В, 9В	±(2.5%+2)
Коэффициент заполнения	0.1% – 99.9%	✓
Проверка диодов		✓
Генерация прямоугольного сигнала		✓
Индикация разряженной батареи		✓
Входное сопротивление при измерении постоянного напряжения	Около 1МОм	✓
Максимальное показание дисплея	1999	✓

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	UT10A - батарея 3В (CR2032) UT20B - батарея 12В (A23)
Размер ЖК-дисплея	UT10A - 43 x 22мм / UT20B – 31 x 13мм
Цвет	Красный и серый
Масса нетто	UT10A – 62г / UT20B – 125г
Габариты	UT10A – 58 x 108 x 12мм UT20B – 95 x 52 x 26мм
Стандартные принадлежности	UT10A – измерительные щупы, батарея, инструкция по эксплуатации, виниловый держатель UT20B – измерительные щупы, батарея, инструкция по эксплуатации,
Стандартная индивидуальная упаковка	блистер
Стандартное количество приборов в коробке	UT10A – 90 штук / UT20B – 80 штук
Габариты стандартной коробки	UT10A – 528 x 323 x 400мм (0.068м ³ на стандартную коробку) UT20B – 568 x 378 x 320мм (0.069м ³ на стандартную коробку)
Вес брутто стандартной коробки	12кг